Delvator

Auktoriserad återförsäljare för entreprenadmaskiner från:

BELL Mining & Construction | HITACHI Reliable solutions

AFFÄRSFÖRSLAG 22654-1

TEKNISK SPECIFIKATION

Maskinvikt:	3 800 kg	Bränsletank:	42 liter
Maskinklassning:	2114004	Ljudnivå, ISO 6396:	75dB
Max. skopvolym:	160 liter	Svängbar monobom	
Räckvidd:	5 170 mm	Schaktblad med cylinderskydd	
Grävdjup:	3 130 mm		
Sticklängd:	1 520 mm	Dieselmotor:	YANMAR
Totalbredd:	1 550 mm	Effekt:	18.8 kW (ISO 14396)
Bakre svängradie:	875 mm	Cylindervolym:	1,64 liter
Bredd, gummiband:	300 mm	Miljösteg:	V

STANDARDUTRUSTNING – HITACHI ZX33U-6 READY

Modellspecifik standardutrustning med reservation för ändringar och avvikelser.
Kundspecifik specifikation finns under avsnitt – Utrustning & Tillval

- Tomgångsautomatik
- ECO och PWR effektläge
- Stor motorlucka med stående öppning
- Högt placerat stående avgasrör
- Skyddad bränsletank
- Vattenavskiljare
- Manuell batterifrånskiljare
- Hitachi hydraulsystem HHH med 3 huvudpumpar
- Primär slänthydraulik med enkel- eller dubbelverkande flöde
- Förberedd för sekundär slänthydraulik
- Förberedd för läckoljeledning
- Automatisk växling Hög-Låg
- Slangbrottsventiler på bom- och stickcylinder
- Hydraulolja Hitachi Genuine 5000 VG46W
- Brandskyddsanpassad och klassificerad
- Lång sticka
- Extra motvikt
- Snäv bakre svängradie
- Bomcylinderskydd
- Centrumplåt
- ROPS klassad förarhytt
- Rymlig förarhytt med brett insteg
- Framruta med assisterad öppning
- Fjädrad förarstol med värme och säkerhetsbälte, justerbar i höjdled/längsled
- Breda och mjuka armstöd
- Fällbara fotpedaler
- Förvaring och uttag 12V
- Luftkonditionering
- Radio
- Mugghållare
- Generator 40A
- Flyttbar rotella hyttak
- LED arbetsbelysning x2
- Global e-Service maskinkommunikation inkl. GPS-positionering via ConSite

- **Fabriksgaranti 3 år/3000timmar**

Dessutom ingår

- Direktinfäst Tiltrotator SMP ST4, S40
- L8-spakar
- 3- skopor SMP
  - Djupskopa, skär 165 liter, bredd 600 mm S40
  - Planeringsskopa 150 liter, bredd 1050 mm S40
  - Kabelskopa 80 liter, bredd 300 mm, S40

  med 2-års SMP fabriksgaranti

Kampanjpris "Ready" 625 000 kr